

## STANDARDNI SA BOČICOM

Vatrogasne aparate koji kao pogonsko sredstvo koriste bočicou sa CO<sub>2</sub> Pastor izrađuje u dva oblika: prenosne sa punjenjem od 6,9 i prevozne sa punjenjem od 50kg i 100kg.

Način na koji se aktivira aparat pomoću udarnog dugmeta predstavlja najbrži način aktiviranja bez mogućnosti pogrešnog rukovanja.

Ugrađena bočica sa CO<sub>2</sub> osigurava visoku pouzdanost aparata kroz duže vreme, dok lako rukovanje mlaznicom za prekidanje na kraju savitljivog gumenog creva omogućava sigurno gašenje svih gašenja požara.

**NAČIN UPOTREBE:** Kod upotrebe treba izvući osigurač i udarcem ili pritiskom na dugme na zatvaraču staviti vatrogasni aparat u stanje pod pritiskom čime je aparat spreman za gašenje. Pištolijskom treba usmeriti mlaz praha u podnožje vatre te prema potrebi prekidati isticanje praha.

**PRIMENA:** Zbog njihove pouzdanosti vatrogasne aparate s CO<sub>2</sub> bočicom preporučujemo za korišćenje u industrijskim pogonima i skladištima, stambenim objektima, hotelima, garažama i javnim prevozima. Uspešno se mogu koristiti za gašenje svih klasa požara osim zapaljenih

### Tehničke karakteristike aparata:

Razred požara	Punjenje (kg)	Tip	Ukupna masa (kg)	Visina (kg)	Prečnik (mm)	EN3 efikasnost
ABC	6	<a href="#"><u>S-6</u></a>	11.0	466	150	27A, 233B, C
	9	<a href="#"><u>S-9</u></a>	15.3	573	170	34A, 233B, C
	50	<a href="#"><u>S-50</u></a>	90	1065	330	IIIB (EN 1866)
	100	S-100	160	1226	400	Ne postoji EN standard
D	9	S-9D	15.5	537	170	